



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67, Fax +41 58 767 61 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Брошюра CoffeeCenter V6000 45



Выбранное изделие

- № артикула: 2500500003
- Код EAN: 7630029446256
- Категория продукции: Кофеварочные аппараты
- Норма ширины: 60 см
- Стандартная высота: 45 см
- Дизайнерский фасад: Зеркальное стекло черное



Подробности CoffeeCenter V6000 45

Другие возможности настройки

- Espresso macchiato
- Flat White
- Americano
- Long
- Doppio
- Ristretto
- Горячее молоко
- Молочная пена
- Управляемое обезызвление

Design

- Категория продукции: Кофеварочные аппараты
- Норма ширины: 60 см
- Стандартная высота: 45 см
- Дизайнерский фасад: Зеркальное стекло черное

Масса

- Высота ниши: 450 mm
- Максимальная высота ниши: 450 mm
- Ширина ниши: 600 mm
- Максимальная ширина ниши: 600 mm
- Глубина ниши: 550 mm
- Высота прибора: 454 mm
- Максимальная высота прибора: 454 mm
- Ширина прибора: 596 mm
- Глубина прибора: 480 mm
- Вес в порожнем состоянии: 24 kg

Дисплей и управление

- Профиль пользователя: 6
- Индикация: Полноцветный графический дисплей с сенсорным управлением
- Управление: TouchControl
- Перечень языков на дисплее: 10
- Языки дисплея: de, fr, it, en, nl, ru, uk, tr, il, zh
- Освещение: Светодиод
- Количество освещения: 4

Энергия

- Энергоэффективность: A
- Потребление в выключенном состоянии: 0.0 W
- Годовой расход электроэнергии: 64 кВт*ч
- Вид подключения (1): 220-240V~
- Частота (1): 50/60Hz
- Общая потребляемая мощность: 1.35 kW
- Предохранители: 10 A
- Тип штекера: Schuko 16A
- Тип штекера B: AS/NZS 3112
- Тип штекера C: BS1363/13A
- Тип штекера D: CN CH1-10P
- Питающий кабель: 1.5 m

Признаки - Coffee-Center

- Съёмный выпускной патрубок горячей воды и пара
- Емкость резервуара для бобов: 350 g
- Вместительность емкости для молока: 0.5 l
- Емкость резервуара для выжимок: 14
- Измельчитель: Коническая кофемолка
- Программируемая температура ошпаривания
- Программируемое время включения и выключения
- Программируемая жесткость воды
- Давление насоса: 15 bar
- Полка подогревателя чашек
- Телескопические направляющие с плавным закрыванием/открыванием
- Термоконтейнер для молока (Autocapuccino): 0,5 л с 3 настройками пены + очистка
- Защита от капель
- Бак для воды: 2.3 l
- Настраиваемые степени помола: 13
- Регулируемый по высоте исток для кофе: 85-140 mm
- Встроенная программа чистки
- Программирование количества
- Кнопка выбора порошок / бобы
- EcoStandby

**Функции**

- 2 чашки
- Эспрессо
- кофе
- капучино
- латте макиато
- Кофе латте
- Горячая вода
- Встроенная программа чистки

Дополнительные параметры

- Комплектация: 5

Сервис и интерфейсы

- Гарантия: 2 год(лет)