




V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67, Fax +41 58 767 61 67

info@vzug.com, www.vzug.com

## Брошюра CookTop V2000 I604



### Выбранное изделие

- № артикула: 3114100002
- Код EAN: 7630029454855
- Категория продукции: Варочная поверхность
- Норма ширины: 60 см
- Дизайнерский фасад: Черный дизайн
- Рама: DualDesign



## Подробности CookTop V2000 I604

### Согласно Постановлению

- (EC) Nr. 66/2014
- GB 21456-2008: Nein

### Design

- Категория продукции: Варочная поверхность
- Норма ширины: 60 см
- Дизайнерский фасад: Черный дизайн
- Рама: DualDesign

### Масса

- Высота отверстия: 8.5 mm
- Радиус отверстия: 5 mm
- Высота прибора: 51.7 mm
- Ширина прибора: 571 mm
- Глубина прибора: 501 mm
- Угловой радиус прибора: 1.5 mm
- Ширина накладной панели: 560 mm
- Макс. ширина накладной панели: 560 mm
- Глубина накладной панели: 490 mm
- Макс. глубина накладной панели: 490 mm
- Высота монтажа заподлицо: 51.7 mm
- Высота накладного монтажа: 47.7 mm
- Ширина отверстия для монтажа заподлицо: 577 mm
- Ширина отверстия для встраивания (накладной монтаж): 560 mm
- Макс. ширина отверстия для встраивания (накладной монтаж): 560 mm
- Глубина отверстия для монтажа заподлицо: 507 mm
- Глубина отверстия для встраивания (накладной монтаж): 490 mm
- Макс. глубина отверстия для встраивания (накладной монтаж): 490 mm
- Вес в порожнем состоянии: 10.5 kg
- Положение конфорки 1: спереди слева
- Размер конфорки 1: 18 cm
- Положение конфорки 2: сзади слева
- Размер конфорки 2: 18 cm
- Положение конфорки 3: сзади справа
- Размер конфорки 4: 21 cm
- Положение конфорки 4: спереди справа
- Размер конфорки 4: 14.5 cm



### **Дисплей и управление**

- Индикация: Цифровая индикация
- Управление: TouchControl
- Время включения / время выключения
- Языки дисплея: -
- Звук кнопок (вкл./выкл.)

### **Энергия**

- Потребление в выключенном состоянии: 0.0 W
- Макс. мощность конфорки 1: 3700 W
- Макс. мощность конфорки 2: 3000 W
- Макс. мощность конфорки 3: 3000 W
- Макс. мощность конфорки 4: 2200 W
- Вид подключения (1): 380-415V 2N~
- Частота (1): 50/60Hz
- Общая потребляемая мощность: 7.4 kW
- Предохранители: 16 A
- Тип штекера: Кабель
- Энергопотребление конфорки 1: 626400 J/kg
- Энергопотребление конфорки 2: 620280 J/kg
- Энергопотребление конфорки 3: 696600 J/kg
- Энергопотребление конфорки 4: 649080 J/kg

### **Признаки - варочная панель**

- Варочная панель категория: Индукционные
- Продолжительность включения с функцией отключения
- Индикатор остаточного тепла
- Таймер
- Функция восстановления
- Конфорки: 4
- Режимы мощности: 9
- Технология нагревания: Индукционные варочные зоны

### **Функции**

- Защита от неумелого обращения
- PowerPlus
- Пакет функций безопасности
- Распознавание наличия посуды: 10-22 cm
- Кнопка паузы
- Автоматика доведения до кипения

### **Дополнительные параметры**

- Комплектация: 4

### **Сервис и интерфейсы**

- Гарантия: 2 год(лет)