



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67, Fax +41 58 767 61 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Брошюра ComhairSteamer V2000 60



Класс энергоэффективности



Выбранное изделие

- № артикула: 2303600007
- Код EAN: 7630029444887
- Категория продукции: Паровой шкаф
- Норма ширины: 60 см
- Стандартная высота: 60 см
- Дизайнерский фасад: Зеркальное стекло черное
- Ручка: Дизайнерская ручка черный
- Рабочая камера: DualEmaile
- Выдвижной ящик: без





Подробности CombiSteamer V2000 60

Другие возможности настройки

- Управляемое обезызвление
- Режим «Шаббат»

Согласно Постановлению

- (ЕС) Nr. 65/2014

Design

- Категория продукции: Паровой шкаф
- Норма ширины: 60 см
- Стандартная высота: 60 см
- Дизайнерский фасад: Зеркальное стекло черное
- Ручка: Дизайнерская ручка черный
- Рабочая камера: DualEmaille
- Выдвижной ящик: без

Масса

- Высота ниши: 600 mm
- Максимальная высота ниши: 600 mm
- Ширина ниши: 560 mm
- Максимальная ширина ниши: 568 mm
- Глубина ниши: 560 mm
- Высота прибора: 598 mm
- Максимальная высота прибора: 598 mm
- Ширина прибора: 597 mm
- Глубина прибора: 596 mm
- Глубина прибора при открытой дверце: 483 mm
- Вес в порожнем состоянии: 40 kg

Дисплей и управление

- Индикация: Полноцветный графический дисплей с сенсорным управлением
- Управление: Сенсорный экран с CircleSlider
- Перечень языков на дисплее: 15
- Языки дисплея: de-CH, de-DE, fr-CH, fr-FR, it-CH, it-IT, en-GB, rm-CH, es-ES, nl-NL, ru-RU, uk-UA, tr-TR, he-IL, zh-CN
- Освещение: Галогенная лампа
- Количество освещения: 2

Энергия

- Потребление в выключенном состоянии: 0.5 W
- Энергопотребление в режиме ожидания при включенном питании: 2 W
- Класс энергоэффективности: A+
- Расход электроэнергии при традиционной готовке: 0.69 кВт*ч
- Расход электроэнергии при готовке циркулирующий воздух/горячий воздух: 0.62 кВт*ч
- Вид подключения (1): 220-240V~
- Частота (1): 50Hz
- Общая потребляемая мощность: 3.7 kW
- Предохранители: 16 A
- Тип штекера: Schuko 16A
- Питающий кабель: 1.8 m





Признаки - паровой шкаф

- Количество уровней вставки: 4
- Индивидуальное расположение виджетов
- Характеристики дисплея, фоновые изображения
- Дверная панель холодильной камеры
- Легкая очистка дверок: посредством разборки дверок
- Персонализация
- Premium Swiss Quality
- Использование остаточного тепла
- Звуковой сигнал при заданной температуре
- SoftClose
- SoftOpen
- Статистика
- Индикатор времени суток
- Снимаемая дверца прибора
- Задержка функции таймера при разогреве
- Высота заглушек: 80 mm
- Electronic Steam System (ESS)
- Приготовление на пару с точностью до градуса
- Датчик климата
- Комбинированная эксплуатация: Духовая печь / Пароварка
- количество сохраняемых программ: 50
- Объем рабочей камеры: 69 l
- EcoStandby
- Минимальная температура при паровом режиме: 30 °C
- Максимальная температура при паровом режиме: 100 °C
- Макс. регулируемая температура в режиме циркуляции воздуха/обдува горячим воздухом: 230 °C
- Макс. регулируемая температура в режиме верхнего/нижнего жара: 230 °C

Функции

- Переход на летнее время
- Готовка на пару
- Обдув горячим воздухом, программа Eco
- Горячий воздух
- Горячий воздух влажный
- Горячий воздух с увлажнением паром
- Верхний и нижний жар, программа Eco
- Верхний жар/нижний жар
- Верхний жар/нижний жар с влагой
- Нижний жар
- Гриль
- Гриль с циркуляцией воздуха
- Регенерация
- PizzaPlus
- Vacuisine
- Профессиональная выпечка
- Поддержание готовых блюд в теплом состоянии
- Избранное
- Встроенные рецепты
- Гигиена
- Функция Wellness
- Подогрев тарелок
- Встроенная программа чистки

Дополнительные параметры

- Комплектация: 3

Сервис и интерфейсы

- Диапазон частот: 2,4 GHz
- Стандарт WLAN: 802.11 b/g/n
- ZUG Auge
- Гарантия: 2 год(лет)
- Интерфейс: Беспроводная локальная сеть и Bluetooth

